

桁木式「標準吊り金具」の使用上の注意

本製品を安全にお使いいただくために必ずお守りください

本製品は、栃木県鉄構工業会と(株)くろがねが共同で小型高性能を目指し開発された鉄骨用吊り金具です。

- 材質は国内メーカーのJIS-G-3106のSM490A材で、板厚9mmです
- 柱梁の吊り金具に使用する場合は、2枚を1組としますが、金具の溶接面(底辺)は必ず水平方向になるように取り付けてください。
- 建方中など、建入直し(歪直し)で使用する場合は、金具の溶接面(底辺)は必ず垂直方向となるように取り付けてください。
- 溶接部は母材、金具共、油・汚れ・キズ・ゴミ等が無いようにしてください。
- 溶接作業は必ず有資格者が行ってください。また溶接材料は母材の溶接で使用する溶接棒やワイヤーとしてください。
- 溶接脚長は7mm以上でまわし溶接も行ってください。取り付け後、溶接欠陥が生じた場合は適切な方法で処理し正しい隅肉溶接にしてください。
- 本製品は丁寧に扱い、曲げ、打こんキズが出来たものは使わないでください。また改造もしないでください。
- 使用するシャックル、ワイヤーは吊り金具に見合ったものを使用してください。吊り金具の時も歪直しの時も一緒に下記の通りです。
 - ・T6のシャックルは28・ワイヤー径は24φ
 - ・T5のシャックルは24・ワイヤー径は20φ
 - ・T4のシャックルは22・ワイヤー径は18φ上記以外のシャックルやワイヤーでは所定の性能が出ませんので注意してください。
- 本製品に隠れた瑕疵があった場合は無償にて同一製品と交換いたします。
- 本製品は生産物賠償責任保険(PL法)に加入しておりますが、日本国外で使用した場合、誤った方法や手順で使用した場合は損害賠償の責に任じません。

開発者 栃木県鉄構工業会／(株)くろがね

販売元 (株)くろがね TEL 028-656-9201 FAX 028-656-9215

(株)くろがねは栃木県鉄構工業会の共済事業組織です。